

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps **b1d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**Verwendungszweck **Bodenbeläge für die Verwendung innerhalb von Gebäuden**Hersteller **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystem(e) zur Bewertung und **System 3**

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm: **EN 14041:2004/AC:2006**Notifizierte Stelle(n): **NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden


Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> -s1
Gehalt an Pentachlorphenol PCP	< 5 ppm
Emission an Formaldehyd HCHO	E1
Wasserdichtigkeit	NPD
Gleitverhalten	DS
Elektrisches Verhalten	≤ 2,0 kV
Wärmeleitfähigkeit	0,103 W/(mK)
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 18.10.2021

  
Thomas Nunold  
Leiter Marketing Holz und Bauelemente  
Daniel Fleer  
Leiter Qualitätsmanagement

Уникален идентификационен код на **b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**Предвидена употреба/употреби: **Подови настилки за употреба в сгради**Производител: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimСистема/системи за оценяване и  
проверка на **Система 3**постоянството на експлоатационните  
показатели:Хармонизиран стандарт: **EN 14041:2004/AC:2006**Нотифициран орган/органи: **NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Декларираните експлоатационни показатели:

Декларираните експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели
Поведение при пожар	B <sub>f</sub> -s1
Съдържание на пентахлорфенол PCP	< 5 ppm
Емисия на формалдеhid HCHO	E1
Водонепропускливост	NPD
Плъзгане	DS
Електрическо поведение	≤ 2,0 kV
Топлопроводимост	0,103 W/(mK)
Издръжливост по отношение на поведението при пожар	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.  
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EC) № 305/2011,

Подписано за и от името на производителя от:

Mannheim, 18.10.2021

**Thomas Nunold**  
Ръководител Маркетинг изделия от  
дърво и Строителни елементи**Daniel Fleer**  
Ръководител Управление на  
качеството

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,

**b1d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**

Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Podlahové krytiny k použití uvnitř budovy**

Výrobce:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém/systémy POSV:

**System 3**

Harmonizovaná norma:

**EN 14041:2004/AC:2006**Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **NB 0766**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	B <sub>fl</sub> -s1
obsah pentachlorofenolu PCP	< 5 ppm
emise formaldehydu HCHO	E1
Vodotěsnost	NPD
Kluzné vlastnosti	DS
elektrické chování	≤ 2,0 kV
tepelná vodivost	0,103 W/(mK)
trvanlivost s ohledem na reakci na oheň	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mannheim, 18.10.2021

---

**Thomas Nunold**  
Vedoucí marketingu dřevěných

---

**Daniel Fleer**  
Vedoucí řízení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

<b>BAHAG AG</b>	Ydeevnedeklaration iht. byggematerialeforordning 305/2011/EU:	<b>DK</b>	<b>115891-21-0070</b>																		
Varetypens unikke identifikationskode,	<b>bld Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm</b>																				
Tilsligtet anvendelse:	<b>Gulvbelægningen til brug i bygninger</b>																				
Fabrikant:	<b>BAHAG AG</b> , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim																				
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen:	<b>System 3</b>																				
Harmoniseret standard:	<b>EN 14041:2004/AC:2006</b>																				
Notificeret organ/notificerede organer:	<b>NB 0766</b> Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24 01217 Dresden																				
Deklareret ydeevne:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Væsentlige egenskaber</th> <th>Ydeevne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandadfærd</td> <td>B<sub>fl</sub>-s1</td> </tr> <tr> <td>Indhold af pentachlorphenol PCP</td> <td>&lt; 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>Emission af formaldehyd HCHO</td> <td>E1</td> </tr> <tr> <td>Vandtæthed</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Glideadfærd</td> <td>DS</td> </tr> <tr> <td>Elektrisk adfærd</td> <td>≤ 2,0 kV</td> </tr> <tr> <td>Varmeledsevne</td> <td>0,103 W/(mK)</td> </tr> <tr> <td>Holdbarhed i relation til brandadfærd</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>			Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Brandadfærd	B <sub>fl</sub> -s1	Indhold af pentachlorphenol PCP	< 5 ppm	Emission af formaldehyd HCHO	E1	Vandtæthed	NPD	Glideadfærd	DS	Elektrisk adfærd	≤ 2,0 kV	Varmeledsevne	0,103 W/(mK)	Holdbarhed i relation til brandadfærd	NPD
Væsentlige egenskaber	Ydeevne																				
Brandadfærd	B <sub>fl</sub> -s1																				
Indhold af pentachlorphenol PCP	< 5 ppm																				
Emission af formaldehyd HCHO	E1																				
Vandtæthed	NPD																				
Glideadfærd	DS																				
Elektrisk adfærd	≤ 2,0 kV																				
Varmeledsevne	0,103 W/(mK)																				
Holdbarhed i relation til brandadfærd	NPD																				
Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.																					
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:																					
Mannheim, 18.10.2021	<hr/> <b>Thomas Nunold</b> Marketingchef Træ og Byggeelementer	<hr/> <b>Daniel Fleer</b> Leder af kvalitetssikring																			
Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.																					
			4/17																		

<b>BAHAG AG</b>	Declaration of Performance according to construction products regulation 305/2011/EU	EN	115891-21-0070
Unique identification code of the	b1d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm		
Intended use/es:	Floor coverings for use inside buildings		
Manufacturer	<b>BAHAG AG</b> , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim		
System/s of AVCP:	<b>System 3</b>		
Harmonised standard:	<b>EN 14041:2004/AC:2006</b>		
Notified body/ies:	<b>NB 0766</b> Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24 01217 Dresden		
Declared performance:			
<b>Essential characteristics</b>	<b>Performance</b>		
Reaction to fire	B <sub>f</sub> -s1		
Content of pentachlorophenol PCP	< 5 ppm		
Emission of formaldehyde HCHO	E1		
Water-tightness	NPD		
sliding behaviour	DS		
electrical behaviour	≤ 2,0 kV		
thermal conductivity	0,103 W/(mK)		
durability	NPD		
<p>The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.</p>			
Signed for and on behalf of the manufacturer by:			
Mannheim, 18.10.2021	<u>Thomas Nunold</u> Head of marketing wood and construction products	<u>Daniel Fleer</u> Head of Quality Management	
<p>This declaration of performance is only valid if combined with page 1.</p>			
			5/17

Código de identificación única del **b1d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**Usos previstos: **Revestimientos para suelos en el interior de edificios**Fabricante: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSistemas de evaluación y verificación de la **Sistema 3**  
constancia de las prestaciones (EVCP):Norma armonizada: **EN 14041:2004/AC:2006**Organismos notificados: **NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	B <sub>f</sub> -s1
contenido en pentaclorofenol PCP	< 5 ppm
emisión de formaldehído HCHO	E1
Estanqueidad	NPD
Comportamiento de deslizamiento	DS
comportamiento eléctrico	≤ 2,0 kV
Conductividad térmica	0,103 W/(mK)
durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego	NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold

Responsable de marketing madera y productos d

Daniel Fleer

Responsable de gestión de calidad

La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood **b1d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**

Kavandatud kasutusala(d):

**Põrandakatted kasutamiseks hoonete sees**Tootja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Toimivuse püsivuse hindamise ja

**Süsteem 3**

kontrolli süsteem:

Ühtlustatud standard:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Teavitatud asutus(ed):

**NB 0766**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklareeritud toimivus::

Põhiomadused	Toimivus
Reaktsioon tulele	B <sub>f</sub> -s1
pentaklorofenooli (PCP) sisaldus	< 5 ppm
formaldehüüdi (HCHO) emissioon	E1
Veetihedus	NPD
Libisemisvõime	DS
elektrilised omadused	≤ 2,0 kV
soojusjuhtivus	0,103 W/(mK)
vastupidavus põlemiskäitumisega seoses	NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mannheim, 18.10.2021

---

Thomas Nunold

Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht

---

Daniel Fleer

Kvaliteedi tagamise juht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus, **b1d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**Aiottu käyttötarkoitus **Lattiapinnoitteet käytettäväksi sisätiloissa**Valmistaja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSuoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja var **Järjestelmä 3**

misessä käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14041:2004/AC:2006**Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **NB 0766**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto
Palokäyttäytyminen	B <sub>fl</sub> -s1
Pentakloorifenolipitoisuus PCP	< 5 ppm
Formaldehydipäästö HCHO	E1
Vesitiiviyys	NPD
Liukukäyttäytyminen	DS
sähkökäyttäytyminen	≤ 2,0 kV
Lämmönjohtavuus	0,103 W/(mK)
kestävyys palokäyttäytymiseen liittyen	NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mannheim, 18.10.2021

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoimin Laadunhallinnan johtaja

Tämä suoritusastoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.



Code d'identification unique du **bld Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**Usage(s) prévu(s): **Revêtements de sol pour l'intérieur des bâtiments**Fabricant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystème(s) d'évaluation et de vérification **Systeme 3**  
de la constance des performances:Norme harmonisée: **EN 14041:2004/AC:2006**Organisme(s) notifié(s): **NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction aux incendies	B <sub>fl</sub> -s1
Teneur en pentachlorophénol PCP	< 5 ppm
Émissions de formaldéhyde HCHO	E1
Étanchéité	NPD
Comportement au glissement	DS
Comportement électrique	≤ 2,0 kV
Conductivité thermique	0,103 W/(mK)
Durabilité par rapport au comportement en cas d'incendie	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mannheim, 18.10.2021

---

Thomas Nunold

Directeur du marketing bois et produits de cons

---

Daniel Fleer

Directeur Assurance qualité

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

**b1d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**

Namjena/namjene:

**Podne obloge za upotrebu unutar zgrada**Proizvođač: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru

**Sustav 3**

stalnosti svojstava (AVCP):

Usklađena norma:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

**NB 0766**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva
Ponašanje u slučaju požara	B <sub>fl</sub> -s1
Udio pentaklorfenola PCP	< 5 ppm
Emisija formaldehida HCHO	E1
vodonepropusnost	NPD
klizavost	DS
električno ponašanje	≤ 2,0 kV
toplinska vodljivost	0,103 W/(mK)
trajnost reakcije na požar	NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mannheim, 18.10.2021

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Voditelj marketinga Drvo i Građevinski materijali Voditelj Odjela za upravljanje kvalitetom

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja,

**b1d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**

Felhasználás célja(i):

**Padlóborítások épületen belüli használatra**

Gyártó:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Az AVCP-rendszer(ek):

**Rendszer 3**

Harmonizált szabvány:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Bejelentett szerv(ek):

**NB 0766**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Viselkedés tűz esetén	B <sub>f</sub> -s1
Pentaklórfenol PCP tartalom	< 5 ppm
Formaldehid HCHO kibocsátás	E1
Vízállóság	NPD
Csúszási osztály	DS
Elektromos tulajdonságok	≤ 2,0 kV
hővezető képesség	0,103 W/(mK)
Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mannheim, 18.10.2021

---

Thomas Nunold

Marketingvezető (fa és építőanyagok)

---

Daniel Fleer

Minőségbiztosítási vezető

A jelen teljesítménynyilatkozat csak az 1. oldallal együtt érvényes.

Produkto tipo unikalus identifikavimo **b1d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**Naudojimo paskirtis (-ys): **Grindų dangos, skirtos naudoti pastatų viduje**Gamintojas: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimEkspluatacinių savybių pastovumo **Sistema 3**  
vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):Darnusis standartas: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės
Degumas	B <sub>fl</sub> -s1
Pentachlorfenolio PCP kiekis	< 5 ppm
Formaldehidų HCHO emisija	E1
Hermetiškumas	NPD
Slydimas	DS
elektriniai veiksmi	≤ 2,0 kV
Šilumos pralaidumas	0,103 W/(mK)
Patvarumas ryšium su priešgaisriniais veiksmiais	NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Mannheim, 18.10.2021

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Medienos ir statybinių medžiagų rinkodaros vadc Kokybės vadovas

Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas **bld Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**Paredzētais izmantojums: **Grīdas segumi izmantošanai ēku iekšienē**Ražotājs: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSistēma vai sistēmas būvizstrādājumu eksplu **Sistēma 3**  
noturības izvērtējumam un pārbaudei kā minēts V pielikumā:Saskaņotais standarts: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būvniecības raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsizturība	B <sub>n</sub> -s1
Pentahlorfenola PCP saturs	< 5 ppm
Formaldehīda HCHO emisija	E1
Ūdensnecaurlaidība	NPD
Slīdes berzes novēršanas spēja	DS
Elektriskās īpašības	≤ 2,0 kV
Siltumvadītspēja	0,103 W/(mK)
Ilgizturība attiecībā uz ugunsizturību	NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Mannheim, 18.10.2021

---

Thomas Nunold

---

Daniel Fleer

Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketinga | Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopa ar 1. lapu.

Unieke identificatiecode van het **bld Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**Beoogd(e) gebruik(en): **Vloerbedekking voor gebruik binnenin gebouwen**Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSysteem of systemen voor het beoordelen er **System 3**  
prestatiebestendigheid van het bouwproduct overeenkomstig bijlage V:Geharmoniseerde norm: **EN 14041:2004/AC:2006**  
Aangemelde instantie(s): **NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties
Brandwerendheid	B <sub>f</sub> -s1
Pentachloorfenol PCP-gehalte	< 5 ppm
Uitstoot van formaldehyde HCHO	E1
Waterdichtheid	NPD
Glijbestendigheid	DS
elektrisch gedrag	≤ 2,0 kV
warmtegeleiding	0,103 W/(mK)
brandwerendheid	NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mannheim, 18.10.2021

---

**Thomas Nunold**  
Hoofd marketing hout en bouwproducten

---

**Daniel Fleer**  
Hoofd kwaliteitsmanagement

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod, **b1d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**

Avsedd användning/

**Golvbeläggningar för användning inomhus i byggnader**Tillverkare: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystem för bedömning och fortlöpande **System 3**

kontroll:

Harmoniserad standard: **EN 14041:2004/AC:2006**Anmält/anmälda organ: **NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	B <sub>f</sub> -S1
Halt av pentaklorfenol PCP	< 5 ppm
Utsläpp av formaldehyd HCHO	E1
Vattentätethet	NPD
Glidegenskaper	DS
Elektrisk prestanda	≤ 2,0 kV
Värmeledningsförmåga	0,103 W/(mK)
Hållbarhet i samband med brandpåverkan	NPD

Prestandan för ovanstående produkt motsvarar deklarerad prestanda. Prestandan för ovanstående produkt motsvarar deklarerad prestanda. Denna prestanda är i enlighet med Byggproduktförordningen EU nr 305/2011 på eget ansvar av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mannheim, 18.10.2021

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold

Marknadsföringschef trä och byggkomponenter

\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Kvalitetschef

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa

**bld Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**

Predvidena uporaba:

**Talne obloge za uporabo v zgradbah**Proizvajalec: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

**Sistem 3**

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

**EN 14041:2004/AC:2006**

Priglašeni organi:

**NB 0766**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost
Reakcija na oheň	B <sub>f</sub> -s1
Vsebnost pentaklorfenola PCP	< 5 ppm
Emisije formaldehida HCHO	E1
Vodotesnost	NPD
Drsne lastnosti	DS
Prožnost	≤ 2,0 kV
Prevodnost toplote	0,103 W/(mK)
Trpežnost v primeru požara	NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 18.10.2021

---

Thomas Nunold

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali

---

Daniel Fleer

Vodja upravljanja kakovosti

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, **bld Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm**Zamýšľané použitie/použitia: **Podlahové krytiny na použitie vo vnútri budov**Výrobca: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystém(-y) posudzovania a overovania **Systém 3**  
nemennosti parametrov:Harmonizovaná norma: **EN 14041:2004/AC:2006**Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Vedenje v primeru požara	B <sub>f</sub> -s1
obsah pentachlórfenolu PCP	< 5 ppm
emisie formaldehydu HCHO	E1
Vodotesnosť	NPD
Klzné vlastnosti	DS
elektrické správanie	≤ 2,0 kV
tepelná vodivosť	0,103 W/(mK)
trvanlivosť s ohľadom na reakciu na oheň	NPD

Lastností výrobu, navedeného zgoraj, so v skladu z navedenými lastnosťami. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 18.10.2021

\_\_\_\_\_  
Thomas Nunold\_\_\_\_\_  
Daniel Fleer

Vedúci marketingu drevených výrobkov a stavebr Vedúci riadenia kvality

Toto vyhlásenie o parametroch platí len spolu so stranou 1.